



# CPS SCA10KTL-SM

## 正泰电源组串式逆变器



### 高效发电

- 最大输入电流20A，适配市面各种高功率组件
- 支持 1.5 倍直流超配
- 超低启动电压及超宽电压范围



### 安全可靠

- IP65&C5防护等级，适用于户外安装
- 可选交直流二级浪涌保护
- 高可靠及耐用的器件



### 智能友好

- 支持（RS485/Wi-Fi/4G）多种通信
- 内置手机APP，用于本地和远程监控
- 智能远程配置和升级

# CPS SCA10KTL-SM

## 正泰电源组串式逆变器



型号	CPS SCA10KTL-SM
<b>直流输入</b>	
最大直流输入电压	600V
工作电压范围	60V-550V
开启电压	90V
额定直流输入电压	360V
MPPT 数量	2
每路 MPPT 最大直流输入路数	2/1
最大直流输入电流	2*15A/20A
每路 MPPT 最大短路电流	2*20A/26A
直流开关	内置开关
<b>交流输出</b>	
额定交流输出功率	10kW
最大交流输出视在功率	10000VA
额定交流输出电压	220V
输出电压范围 *	160V-300V
电网连接形式	L+N+PE
最大交流输出电流	45.5A
额定输出频率	50Hz
输出频率范围 *	45-55Hz
功率因子	±0.8（可调节）
电流谐波失真度	< 3%
交流断路器类型	无
<b>系统参数</b>	
拓扑结构	无变压器
最大效率	97.3%
中国效率	96.8%
夜间损耗	< 1W
<b>保护</b>	
直流反接保护	具备
交流短路保护	具备
漏电保护	具备
电网监控	具备
接地故障检测	具备
浪涌保护	直流三级 / 交流三级
电弧故障保护	可选
<b>环境参数</b>	
防护等级	IP65
冷却方式	自然对流
操作温度	-25°C - 60°C
操作湿度	0 - 100%, 无凝露
操作海拔	≤ 4000m
<b>显示与通信</b>	
显示	LED
通信	RS485 / 4G
<b>结构参数</b>	
尺寸(宽 x 高 x 厚)	400 * 450 * 170mm
重量	16kg
直流端子类型	MC4 最大 6 mm <sup>2</sup> )
交流端子类型	OT/DT 端子 (最大 14 mm <sup>2</sup> )
<b>安规</b>	
标准	NB/T 32004-2018( 新能标 )

\* “输出电压范围”、“输出频率范围”可能有所不同，取决于特定国家电网标准。  
\* 规格仅供参考，如有变化以本公司最新资料为准，恕不另行通知。