



# CPS SCA20/25KTL-T4

## 正泰电源组串式逆变器



### 高效发电

- 最大直流电压1100V，支持1.1倍长期过载
- 支持 1.5 倍直流超配
- 超低启动电压及超宽电压范围



### 安全可靠

- IP65&C5防护等级，适用于户外安装
- 可选交直流二级浪涌保护
- 高可靠及耐用的器件



### 智能友好

- 支持（RS485/Wi-Fi/4G）多种通信
- 内置手机APP，用于本地和远程监控
- 智能远程配置和升级

# CPS SCA20/25KTL-T4

## 正泰电源组串式逆变器



型号	CPS SCA20KTL-T4	CPS SCA25KTL-T4
<b>直流输入</b>		
最大直流输入电压	1100V	
工作电压范围	160-1000V	
开启电压	180V	
额定直流输入电压	620V	
MPPT 数量	2	
每路 MPPT 最大直流输入路数	2	
最大直流输入电流	32A/32A	
每路 MPPT 最大短路电流	40A/40A	
直流开关	内置开关	
<b>交流输出</b>		
额定交流输出功率	20kW	25kW
最大交流输出视在功率	22000VA	25000VA
额定交流输出电压	380V	
输出电压范围 *	277V-520V	
电网连接形式	3W+N+PE	
最大交流输出电流	33.7A	39.8A
额定输出频率	50Hz	
输出频率范围 *	45-55Hz	
功率因子	±0.8 (可调节)	
电流谐波失真度	< 5%	
交流断路器类型	-	
<b>系统参数</b>		
拓扑结构	无变压器	
最大效率	98.0%	98.0%
中国效率	96.8%	97.0%
夜间损耗	< 1W	
<b>保护</b>		
直流反接保护	具备	
交流短路保护	具备	
漏电保护	具备	
电网监控	具备	
接地故障检测	具备	
浪涌保护	直流三级 / 交流三级	
电弧故障保护	可选	
<b>环境参数</b>		
防护等级	IP66	
冷却方式	强制风冷	
操作温度	-25°C - 60°C	
操作湿度	0 - 100%, 无凝露	
操作海拔	≤ 4000m	
<b>显示与通信</b>		
显示	LED	
通信	RS485 / 4G	
<b>结构参数</b>		
尺寸(宽 x 高 x 厚)	398 * 460 * 190.5mm	
重量	18.2kg	18.5kg
直流端子类型	MC4 (最大 6 mm <sup>2</sup> )	
交流端子类型	OT/DT 端子 (最大 16 mm <sup>2</sup> )	
<b>安规</b>		
标准	NB/T 32004-2018( 新能标 )	

\* "输出电压范围"、"输出频率范围"可能有所不同，取决于特定国家电网标准。  
\* 规格仅供参考，如有变化以本公司最新资料为准，恕不另行通知。