

CPS SCA30/36KTL-T4

正泰电源组串式逆变器



高效发电

- 最大直流电压1100V，支持1.1倍长期过载
- 支持 1.5 倍直流超配
- 超低启动电压及超宽电压范围



安全可靠

- IP65&C5防护等级，适用于户外安装
- 可选交直流二级浪涌保护
- 高可靠及耐用的器件



智能友好

- 支持（RS485/Wi-Fi/4G）多种通信
- 内置手机APP，用于本地和远程监控
- 智能远程配置和升级

CPS SCA30/36KTL-T4

正泰电源组串式逆变器



型号	CPS SCA30KTL-T4		CPS SCA36KTL-T4
直流输入			
最大直流输入电压	1100V		
工作电压范围	160V- 1000V		
开启电压	180V		
额定直流输入电压	640V		
MPPT 数量	3		
每路 MPPT 最大直流输入路数	2/2/1	2	
最大直流输入电流	32A/32A/20A	32A/32A/32A	
每路 MPPT 最大短路电流	48A/48A/30A	48A/48A/48A	
直流开关	内置开关		
交流输出			
额定交流输出功率	30kW	36kW	
最大交流输出视在功率	33000VA	39600VA	
额定交流输出电压	380V		
输出电压范围 *	277V-520V		
电网连接形式	3W+N+PE		
最大交流输出电流	50.1A	60.2A	
额定输出频率	50Hz		
输出频率范围 *	45-55Hz		
功率因子	±0.8（可调节）		
电流谐波失真度	< 5%		
交流断路器类型	-		
系统参数			
拓扑结构	无变压器		
最大效率	98.0%	98.0%	
中国效率	97.0%	97.0%	
夜间损耗	< 1W		
保护			
直流反接保护	具备		
交流短路保护	具备		
漏电保护	具备		
电网监控	具备		
接地故障检测	具备		
浪涌保护	直流三级 / 交流三级		
电弧故障保护	无		
环境参数			
防护等级	IP66		
冷却方式	强制风冷		
操作温度	-25℃ - 60℃		
操作湿度	0 - 100%, 无凝露		
操作海拔	≤ 4000m		
显示与通信			
显示	LED		
通信	RS485 / 4G		
结构参数			
尺寸(宽 x 高 x 厚)	420 * 404 * 211mm		
重量	23kg	23.8kg	
直流端子类型	MC4（最大 6 mm²）		
交流端子类型	OT/DT 端子最大 20 mm²）		
安规			
标准	NB/T 32004-2018(新能标)		

* “输出电压范围”、“输出频率范围”可能有所不同，取决于特定国家电网标准。
* 规格仅供参考，如有变化以本公司最新资料为准，恕不另行通知。